



## OBERFIX®

Сухая штукатурная смесь на гипсовой основе  
ручного нанесения

### Применение:

Продукт предназначен для выравнивания, оштукатуривания стен, потолков, а так же в качестве основания под последующее нанесение декоративных покрытий (декоративной штукатурки, краски, и т.п.), при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений на объектах гражданского и промышленного строительства.

### Преимущества:

- ✓ Не требует шпатлевания (отсутствие песка в смеси)
- ✓ Легкость «подрезки» готового раствора и последующей финишной обработки («глянцовки»)
- ✓ Хорошо подходит для проведения работ без штукатурных маяков
- ✓ Отсутствие «сползания» и «усадки» готового раствора на поверхности
- ✓ Устойчивость к трещинообразованию на сильновпитывающих основаниях (силикатный кирпич, газобетон и т.д.)

### Состав:

Гипсовое вяжущее, фракционирующий наполнитель, модифицирующие добавки, повышающие адгезию и пластифицирующие свойства. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

**Цвет:** Белый

**Фасовка (тип/нетто):** Мешок полипропиленовый – 30кг, мешок бумажный – 5кг

### Технические характеристики:

Расход сухой строительной смеси 8,5-9 кг на 1 м<sup>2</sup> готовой поверхности при слое 10 мм, при соблюдении последовательности операций и пропорций смешивания.

Толщина слоя - Мин – 5 мм; Макс – 50 мм

**Изготавливается по ТУ №5745-001-30380939-201**