



OBERFIX-BASE®

Сухая штукатурная смесь на гипсовой основе механизированного и ручного нанесения

Применение:

Продукт предназначен для выравнивания, оштукатуривания механизированным и ручным способом поверхностей стен, потолков, а так же в качестве основания под последующее нанесение декоративных покрытий (декоративной штукатурки, краски, и т.п.), при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений на объектах гражданского и промышленного строительства.

Преимущества:

- ✓ Не требует шпатлевания (отсутствие песка в смеси)
- ✓ Легкость «подрезки» готового раствора и последующей финишной обработки («глянцовки»)
- ✓ Хорошо подходит для проведения работ без штукатурных маяков
- ✓ Отсутствие «сползания» и «усадки» готового раствора на поверхности
- ✓ Применим для заделки отверстий, швов и штроб
- ✓ Рекомендован к использованию со всеми моделями штукатурных станций
- ✓ Высокая скорость перекачивания в системах пневмотранспорта

Состав:

Гипсовое вяжущее, фракционирующий наполнитель, модифицирующие добавки, повышающие адгезию и пластифицирующие свойства. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Цвет: Белый

Фасовка (тип/нетто): Мешок полипропиленовый – 25кг, навал в мобильные силосы

Технические характеристики:

Расход сухой строительной смеси 9-9,5 кг на 1 м² готовой поверхности при слое 10 мм, при соблюдении последовательности операций и пропорций смешивания.

Показатель Аэфф не превышает 370 Бк/кг по ГОСТ 30108.

Толщина слоя - Мин – 5 мм; Макс – 30 мм

Изготавливается по ГОСТ 31377-2008