



## OBERFIX-SU®

Шпаклевка гипсовая универсальная ручного и механизированного нанесения

### Применение:

Продукт предназначен для базового и финишного выравнивания стен и потолков, а также в качестве основания под последующее нанесение декоративных покрытий (декоративной штукатурки, краски, и т.п.), при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений на объектах гражданского и промышленного строительства. Применяется для внутренних работ.

### Преимущества:

- ✓ Позволяет достичь высококачественной глянцевой поверхности
- ✓ Легкость перемешивания, нанесения готового раствора и последующей финишной обработки («глянцовки»)
- ✓ Хорошо подходит для проведения работ на больших площадях
- ✓ Отсутствие «усадки» готового раствора на поверхности
- ✓ Легко шкурится в тонких слоях
- ✓ Применима для заделки отверстий, швов, стыков гипсокартона и штроб
- ✓ При механизированном способе нанесения рекомендована к использованию со всеми моделями штукатурных станций

### Состав:

Гипсовое вяжущее, модифицирующие добавки, повышающие адгезию и пластифицирующие свойства. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Цвет: Белый

Фасовка (тип/нетто): Мешок бумажный – 25кг, Мешок бумажный – 5кг

### Технические характеристики:

Расход сухой строительной смеси 0,9-0,95 кг на 1 м<sup>2</sup> готовой поверхности при слое 1 мм, при соблюдении последовательности операций и пропорций смешивания.

Показатель Аэфф не превышает 370 Бк/кг по ГОСТ 30108.

Толщина слоя - Мин – 1 мм; Макс – 10 мм

Изготавливается по ТУ 5745-002-30380939-2015