

## OBERFIX<sup>®</sup>-BETONGRUND

Грунтовка бетоноконттакт



### Применение:

Продукт предназначен для грунтования гладких поверхностей стен, полов и потолков с целью увеличения площади контакта при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений на объектах гражданского и промышленного строительства. Наносится ручным способом. Применяется для внутренних и наружных работ.

### Преимущества:

- ✓ Может быть нанесена на глянцевую поверхность бетона
- ✓ Увеличивает площадь контакта поверхности
- ✓ Наносится на любые типы оснований
- ✓ Создает пленку препятствующую проникновению воды, но обладающую хорошей паропроницаемостью
- ✓ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ✓ Экологически безопасна

### Состав:

Сополимер акриловой дисперсии, модифицирующие добавки, наполнитель, вода. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

**Цвет:** Красный

**Фасовка (тип/нетто):** Ведро пластиковое – 10кг

### Технические характеристики:

Расход грунтовки на 1 м<sup>2</sup> ≈ 0,35 кг.

Рекомендуется для обработки гладких оснований.

Идеально подходит для обработки бетона.

Допускается хранение при температуре не ниже +5 °С.

**Изготавливается по ГОСТ Р 52020-2003**