

OBERFIX[®]-GRUND

Грунтовка концентрат



Применение:

Предназначена для предварительной обработки строительных поверхностей перед нанесением на них отделочных смесей и материалов: штукатурок, шпаклевок, клеев, красок, обоев и тд. Применяется для обработки всех видов оснований: тяжелого бетона, цементных, известковых и гипсовых растворов различного назначения, легких и ячеистых бетонов, кладок из силикатного и керамического кирпича, изделий из древесины, изделий из гипса и т.д. Используется для обработки стен, полов и потолков в любых типах зданий.

Преимущества:

- ✓ Может быть разведена водой до любой концентрации (подбирается под тип основания)
- ✓ При добавлении мокрого песка может быть использована как OBERFIX-BETONGRUND
- ✓ Наносится на любые типы гидрофильных оснований
- ✓ Создает пленку препятствующую проникновению воды, но обладающую хорошей паропроницаемостью
- ✓ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ✓ Экологически безопасна

Состав:

Сополимер акриловой дисперсии, модифицирующие добавки, вода. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Цвет: Синий

Фасовка (тип/нетто): Ведро пластиковое – 10кг

Технические характеристики:

Расход грунтовки на 1 м² в один слой = 0,02 - 0,1 кг. (зависит от типа основания)

Рекомендуется для обработки сильно впитывающих оснований. На газобетон допускается нанесение в один слой при соотношении грунтовка: вода 1:1 или 1:2.

Допускается хранение при температуре не ниже +5⁰С.

Изготавливается по ГОСТ Р 52020-2003