INNERE KRAFT
PROFESSIONELL

OBERFIX-F3®

Цементный клей усиленный для керамической плитки и керамогранита

Применение:
Продукт предназначен для приклеивания: крупноформатной керамической плитки, керамогранитной плитки, природного камня, газо- и пенобетонных блоков. Эксплуатация в сухих и влажных помещениях. Для наружных и внутренних работ. Морозостойкий. Применяется при устройстве системы «Теплый пол».

Преимущества:
- ✓ Экономичный
- ✓ Универсальный
- ✓ Длительное открытое время
- ✓ Длительное время корректировки
- ✓ Прочный
- ✓ Пластичный
- ✓ Хорошо подходит для проведения работ на больших площадях
- ✓ Низкий показатель «усадки»
- ✓ Устойчив к трещинообразованию на сильновпитывающих основаниях
- ✓ Устойчив к перепадам температур

Состав:
Цементное вяжущее, фракционированный песок, модифицирующие полимерные добавки. Продукт изготовлен из экологически чистого сырья.

Цвет: Серый

Фасовка (тип/нетто): 25 кг ±0,5 кг

Технические характеристики:
Расход сухой строительной смеси до 2,5-3 кг на 1 м2 готовой поверхности при слое 3 мм, при соблюдении последовательности операций и пропорций смешивания.
Показатель Аэфф не превышает 370 Бк/кг по ГОСТ 30108.
Толщина слоя - Мин – 3 мм; Макс – 6 мм

Изготавливается по ТУ 5745-002-30380939-2015